

Ausschreibungstexte _ cuprotec® Wandheizelemente

Pos.	Menge	Beschreibung	EP	GP
		<p>cuprotec® Wandheizelement A2 Doppelkupferrohr CU 16 x 1,0 mm mit Aluminiumlamellen 50 x 100 mm, max. Betriebsdruck 10 bar, mit Vor- und Rücklaufanschluss als Lötenden l = 40 mm und kombinierten Rohr- und Verkleidungshalter komplett liefern und montieren. Nennlängen: 500 - 3000 mm Farbe: Alu blank Ausführungsart : für den Einbau als Randleistenheizung / GK-Vorsatzschale / Bodenkanal Vorbereitet: für eine bauseitig angepasste Verkleidung</p> <p>Liefernachweis : rh-tec UG (haftungsbeschränkt) T. 0361 / 6022821 Zur Steinhohle 9 F. 0361 / 6022822 99098 Erfurt E-Mail: info@cuprotec.de</p>		
		<p>cuprotec® Wandheizelement wie vor beschrieben, als Universalform mit Lötenden, Reduzier- und Verbindungsmuffen komplett liefern und montieren. Typ: A2</p> <p>Materialpreis: 74,00 EUR / lfd.m. Lohn: EUR / lfd.m. Gesamt: EUR / lfd.m.</p>		
		<p>Stückzuschlag zur vorgenannten Position</p> <p>Materialpreis: 4,50 EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.</p>		
		<p>Rohrhalter Kombinierter Rohr- und Verkleidungshalter für das Heizelement A2. Die Rohrhalter gewährleisten die richtige Einbaulage in den Luftkanälen und ermöglichen den Anbau einer bauseitigen Verkleidung bzw. der cuprotec® Thermoleisten.</p> <p>Material: Flacheisen 20 x 3 mm Materialpreis: 9,86 EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.</p>		
		<p>Anschlußset für den Einbau, den Anschluss und die Regelung der cuprotec® Wandheizelemente Typ A2, beinhaltend Rücklaufbogen 180° mit Entlüftung, Thermostatventilunterteil DN 15 ½“ voreinstellbar, Rücklaufverschraubung DN 15 ½“, Klemmringverschraubungen, Fittings für den gleich- oder gegenseitigen Vor- und Rücklaufanschluss der Heizelemente.</p> <p>Materialpreis: 60,35 EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.</p>		
		<p>Thermostat mit Fernversteller zur Begrenzung und Blockierung im Sollwertbereich, komplett liefern und montieren.</p> <p>Fabrikat: Materialpreis: EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.</p>		
		<p>cuprotec® TL Thermoleiste für die Verkleidung der cuprotec® Wandheizelemente beim Einsatz als Randleistenheizung. Material Stahlblech, Oberfläche weiß pulverbeschichtet RAL 9016. Die Stöße der Verkleidung sind über den Halterungen anzuordnen und gewährleisten somit eine fugenlose Verlegung. Bautiefe: 67 mm Bauhöhe: 157 mm Lieferlängen: 1000 + 2000 mm.</p> <p>Materialpreis: 24,66 EUR / lfd.m. Lohn: EUR / lfd.m. Gesamt: EUR / lfd.m.</p>		
		<p>TL - Innenecke 90° vorgefertigte Gehrungsschnitte 2 x 45° Länge 2 x 50 cm</p> <p>Materialpreis: 28,80 EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.</p>		

	TL - Endabdeckung bei frei sichtbaren Enden der Thermoleiste werden Abdeckungen universal für links + rechts eingebaut. Materialpreis: 7,24 EUR / Stck. Lohn: EUR / Stck. Gesamt: EUR / Stck.		
--	--	--	--

_ 11 / 2019